

E10 direct

Mulcher mit Direktantrieb | Mulcher with Direct Transmission

 2,5 - 6 tons

 ≤ 10 cm Ø

DE Mulchkopf für forstwirtschaftliche Mulcharbeiten mit Minibaggern

Der Hydraulikmotor ist ohne zusätzliche Komponenten direkt an den Rotor gekoppelt so dass diese äußerst kompakte und leistungsstarke Maschine ein Zerkleinern von Sträuchern bis zu 10 cm auch mit kleinen Baggern ermöglicht. Dank des serienmäßigen CUT-CONTROL-Systems und des geringen Gewichts der Maschine kann er auch mit kleinen Baggern problemlos eingesetzt werden. Die Maschine ist mit einem DRAINLESS-Motor ausgestattet und benötigt daher nur eine Zuleitung und eine freie Rücklaufleitung (Hammerleitung).

EN Mulching head for forestry mulching operations with mini excavators

The hydraulic motor is directly coupled to the rotor without any additional components, enabling this extremely compact and powerful machine to shred shrubs up to 10 cm in size, even with small excavators. Thanks to the standard CUT-CONTROL system and the machine's low weight, it can also be used with small excavators without any problems. The machine is equipped with a DRAINLESS motor and therefore only requires a supply line and a free return line (hammer line).

AR400

PLUG & PLAY[™]

CUT & CONTROL[™]




E10 direct

Mulcher mit Direktantrieb | Mulcher with Direct Transmission

 2,5-6 tons [11k-22k lbs]

 max. 10 cm [4 inch]

SERIENAUSFÜHRUNG EN		STANDARD VERSION DE
Mulcht Gebüsch bis 10 cm Ø		Mulches vegetation up to 10 cm [4"] Ø
Für Bagger von 2,5 bis 6 t		For excavators from 2,5 to 6 t [5,500-13,000 lbs]
Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem Stahl AR400	AR400	Chassis made of high tensile and wear-resistant steel AR400
Universalschnittstelle für eine Anbauplatte		Universal attachment interface
Rahmen mit integrierter Stütze für Schreitbagger		Chassis with integrated support for spider excavator
Direktgetriebe		Direct transmission
Zahnradmotor PLUG & PLAY 11 cm ³ (OPT-428) mit Mengenregelventil	PLUG & PLAY	Gear motor PLUG & PLAY 11 cm ³ (OPT-428) with flow control valve
DRAINLESS System		DRAINLESS system
Verbindungsschläuche und Schnellkupplung Mulchgerät-Bagger "flat face ISO16028"		Hoses with quick coupling for mulcher-excavator connection "flat face ISO16028"
Frontschutz mit Ketten		Front protection with chains
Heckschutz mit Ketten		Rear protection with chains
Stützkufen, verstärkt		Support skids, reinforced
Dreifacher Helix-Rotor MINI-BLADE V-LOCK mit CUT CONTROL Optional with MINI-DUO V-LOCK	HELIX ROTOR CUT CONTROL	Triple helical rotor HELIX MINI-BLADE V-LOCK with CUT CONTROL Optional with MINI-DUO V-LOCK
Rotorwellenstummel austauschbar	BOLTED SHAFT	Bolt-on-rotor shaft



Spezifikationen | Specifications

Arbeitsbreite Working width	cm ["]	60 [24"]	85 [33"]
Gewicht Weight · ca.	kg [lbs]	220 [485]	250 [550]
Werkzeuge Hammers	Stck qty	12	18

Werkzeuge | Tools

		MINI-BLADE V-LOCK + CUT CONTROL
		MINI-DUO V-LOCK + CUT CONTROL